



Eigenschappen:

DecoFlexSeal met groef

flexibel inbouw profiel voor glas in lood voor zowel U- als H-lood

- **DecoFlexSeal** is een volledig warm-edge isolatieglas profiel en bestaat uit een flexibele aluminium kern met daaromheen volledig butyl.
- In de butyl is een moleculaire stof verwerkt die zoveel vocht kan opnemen waardoor de levensduur zelfs 2x langer is dan traditioneel isolatieglas.
- **DecoFlexSeal** kan het beste bij een binnen temperatuur van ca. 20°C worden verwerkt.
- **DecoFlexSeal** dient handmatig om U-lood of H-lood te worden aangebracht.
- Voorkom huidcontact met de plakzijde anders kan onthechting van het glas ontstaan en dus lekkage.
- Door korte opwarming met een infrarood lamp ontstaat een extreme hechting van de butyl op het glas.(na afkoeling)
- **DecoFlexSeal** heeft geen omrandingskit nodig en is daardoor direct klaar voor plaatsing.
- **DecoFlexSeal** is bedoeld voor het produceren van kleinere afmetingen.
- **DecoFlexSeal** is bestand tegen hoge temperaturen en heeft GEEN koude brug zodat thermische breuk nagenoeg is uitgesloten.
- **DecoFlexSeal** wordt geleverd in kartonnen boxen en dampdichte folie zak alsmede ingesloten ook enkele zakjes met vocht opnemende stof.
- Solide dampdichte stalen vaten zijn hiervoor ook beschikbaar.
- **DecoFlexSeal** heeft een afmeting van ca. 12,0 mm x 7,0 mm en een middengroef van ca. 6,0 tot 7,0 mm breed. Het U-lood of H-lood past hier dan goed in.
- **DecoFlexSeal** heeft een zichtbare randhoogte van **ca. 7 mm** waardoor plaatsing in oude kozijnen eenvoudiger kan zonder uitfrezen.

HADEKO biedt u de mogelijkheid om een demo te geven bij u aan het bedrijf met het samenstellen van een glas-in-lood paneel.