



## Technische specificatie:

### **DecoFlexSeal** met groef

flexibel inbouw profiel voor glas in lood met zowel U- als H-lood.

---

* Isolatieglas systeem	: volledig warm-edge systeem
* Afstandhouder	: zwart butyl gelamineerd composiet materiaal
* Profielband	: hoogwaardig butyl
* Binnenkern	: flexibele aluminium band
* Spouwbreedte	: ca. 12,0 mm
* Groefbreedte	: ca. 6,0 mm tot 7,0 mm
* Zichtbare randhoogte	: ca. 7,0 mm
* Droogmiddel	: moleculair in toplaag verwerkt
* Dampbarrière	: permanent
* Dauwpunt	: bij -40°C
* Butyl	: UV bestendig
* Thermische breuk	: nagenoeg uitgesloten
* Damptransmissie	: extreem laag
* Temperatuur bestendig	: bestand tegen zeer hoge en lage temperaturen
* Geluidsreductie	: tussen 27 dB en 50 dB
* Modellen en vormen	: nagenoeg alle modellen mogelijk
* U-waarde	: variabel van 1,0 W/m <sup>2</sup> K tot 2,8 W/m <sup>2</sup> K
* NEN normen	: NEN 3567, NEN 3569, NEN 2608, EN 1279

**HADEKO** biedt u de mogelijkheid om een demo te geven bij u aan het bedrijf met het samenstellen van een glas-in-lood paneel.