





**Technische specificatie:**

## DuraFlexSeal Std

*flexibel inbouwprofiel voor isolatieglas met glas in lood in Y-lood profiel*



Opbouw  
flexibele afstandhouder



- Isolatieglas systeem : warm-edge systeem
- Afstandhouder : zwart gelamineerd composiet materiaal
- Profielband : hoogwaardig zwart butyl
- Second seal : verdraagzaam met neutrale siliconen kit
- Verwerkings temperatuur : vanaf 20°C
- Binnenkern : flexibele aluminium band
- Spouwbreedte : 6 mm / 9 mm / 12mm / 15mm
- Zichtbare randhoogte : ca. 7,0 mm
- Droogmiddel : molecuair in toplaag verwerkt
- Dampbarrière : permanent
- Dauwpunt : bij -40°C
- Butyl : UV bestendig
- Thermische breuk : nagenoeg uitgesloten
- Damptransmissie : extreem laag
- Gasverlies : minder dan 0,5% per m<sup>2</sup>/per jaar
- Temperatuur bestendigheid : bestand tegen zeer hoge en lage temperaturen
- Geluidsreductie : tussen 27 dB en 50dB
- Modellen en vormen : alle denkbare modellen en vormen mogelijk
- U-waarde isolatieglas : variabel van 1,0 W/m<sup>2</sup>K tot 3,1 W/m<sup>2</sup>K
- NEN Normen : NEN 3567, NEN 3569, NEN 2608, EN 1279

Voor uitgebreide informatie kunt u contact opnemen met:

**HADEKO** trading company

[www.hadeko.nl](http://www.hadeko.nl)

telefoon: 0031 35 68 38 226

[info@hadeko.nl](mailto:info@hadeko.nl)